Armários expositores

Back bars

RCG/RCXG 200 - RNG/RNXG 200

Caraterísticas principais:

- Ampla gama de bancadas de 170 L com porta de vidro para conservação e congelação.
- Modelos em aço inoxidável e branco com pernas ajustáveis na parte frontal e duas rodas na parte posterior para facilitar o deslocamento.
- Os modelos de conservação incluem luz LED e gás ecológico R600A.
- Todos os modelos dispõem de prateleiras, fechadura e termóstato digital.



Modelos RCXG e RNXG com acabamentos em aço inoxidável.



Fechadura de série.



Vidro duplo temperado para melhor manter a temperatura.



Porta reversível nos modelos de conservação.



Prateleiras reguláveis para os modelos RCG/RCXG 200 e fixas para os modelos RNG/RNXG 200.

Características técnicas

| Modelos | | RCG 200 RCXG 200 | RNG 200 RNXG 200 |
|------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Volume | | 170 | 170 |
| Gama temperatura | °C | +2 /+8 | -18/-24 |
| Descongelação | MAN/AUT | AUT | MAN |
| Tensão/Fases | V/n.° | 220/2 | 220/2 |
| Saída elétrica | W | 170 | 280 |
| Classe climática | tipo | 4 | 4 |
| Compressor | CV | 1/5 | 1/3 |
| Controlo evaporador | CP/VE | СР | СР |
| Refrigerante | tipo | R600A | R134A |
| Condensação | ST/AI"/W | ST | ST |
| Evaporador | ST/AF | AF | ST |
| Largura | mm | 593 | 593 |
| Profundidade | mm | 620 | 620 |
| Altura | mm | 832 | 832 |
| Peso líquido/bruto | kg | 48/58 | 49/59 |
| Prateleiras por modelo | n.° | 2 | 3 |

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos

