

Vitrines Gastronomia

Sobrevitrines refrigeradas

TAPAS

Características principais:

- Estrutura em aço inoxidável para uma maior higiene e fácil limpeza.
- Inclui luz interior e protetor da mesma para uma melhor visibilidade.
- Com portas de correr posteriores e vidro curvo rebatível dianteiro para uma melhor manutenção da sobrevitrine.
- Possibilidade de solicitar sobrevitrides de tampa com grupo remoto. Consulte o seu revendedor.



Design moderno e funcional, com portas de correr posteriores para um fácil serviço.



Estrutura em aço inoxidável.



Possibilidade de albergar cuvetes GN 1/3 com 40 mm de altura.

Características técnicas

Modelos		4GN	6GN	8GN	10GN
Gama de temperatura	°C	+3 / +5	+3/+5	+3 / +5	+3 / +5
Cuvetes	n.º	4	6	8	10
Descongelação	AUT/MAN	MAN	MAN	MAN	MAN
Tensão/Fases	V/n.º	220/2	220/2	220/2	220/2
Potência elétrica	W	262	262	266	266
Refrigerante	tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Controlo evaporador	CP/VE	CP	CP	CP	CP
Condensação	ST/AF	AF	AF	AF	AF
Evaporador	ST/AF	ST	ST	ST	ST
Largura	mm	1085	1437	1790	2141
Profundidade	mm	380	380	380	380
Altura	mm	255	255	255	255
Peso	kg	30	36	44	51

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos