

Vitrines Gastronomia

Sobrevitries refrigeradas

CITY

Caraterísticas principais:

- Acabamento exterior em perfil de alumínio anodizado prateado.
- Isolamento de poliuretano moldado por injeção com 30 mm de espessura, sem CFC e com uma densidade de 40 kg/m³.
- Vidro curvo temperado e rebatível.
- Ajuste de temperatura por controlo eletrónico digital.
- Portas de correr de elevada resistência.
- Compressor hermético com condensador ventilado subtropicalizado.
- Sistema de iluminação por LED.
- Para os modelos CITY SUSHI: duplo frio com evaporador superior e inferior para os alimentos mais exigentes.



Bandeja interior embutida para cuvetes GN 1/3 com 40 mm de altura.

Características técnicas

| Modelos | | CITY 4 TAMPAS | CITY 6 TAMPAS | CITY 8 TAMPAS | CITY 6 TAMPAS SUSHI | CITY 8 TAMPAS SUSHI |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Gama de temperatura | °C | +1 / +6 | +1 / +6 | +1 / +6 | +1 / +6 | +1 / +6 |
| Cuvetes | GN 1/3 H:40mm | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Tensão/Fases | V/n.º | 230/2 | 230/2 | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
| Potência elétrica | W | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Consumo | W | 253 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Refrigerante | tipo | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A |
| Largura | mm | 1146 | 1487 | 1826 | 1487 | 1826 |
| Profundidade | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Altura | mm | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos