

Mobiliário supermercado

Mural refrigerado

MULTIVIEW

Caraterísticas principais:

- Vitrine mural de refrigeração ventilada com linhas elegantes em preto e iluminação frontal superior com luz LED.
- Possibilidade de canalizar vários módulos para aumentar a superfície de exposição.
- Grande superfície de exposição com 4 prateleiras com 45 cm de profundidade.
- Os modelos GD incluem portas articuladas de vidro com fecho automático que permite uma melhor conservação do produto.
- Sistema automático de evaporação da água de condensação e painéis panorâmicos à vista.
- EC Fan Motor: Ventilador Inverter para uma poupança no consumo e uma maior eficiência energética.



Painéis laterais totalmente panorâmicos com uma grande superfície vidrada.



Prateleiras reguláveis com 45 cm para uma grande superfície de exposição.



Sistema automático de evaporação da água condensada.



Modelos GD com porta de vidro.

Características técnicas

Modelos		MULTIVIEW 100	MULTIVIEW 130	MULTIVIEW 190	MULTIVIEW 250
Gama de temperatura	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Capacidade (bruta/líquida)	l	870/336	1045/422	1570/698	2098/845
Refrigeração		Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Descongelação		Stop compressor	Stop compressor	Stop compressor	Stop compressor
Classe climática	tipo	3	3	3	3
Compressor	(Tipo / n.º)	Hermético / 1	Hermético / 1	Hermético / 1	Hermético / 1
Tensão/fases	V/n.º	220/2	220/2	220/2	220/2
Refrigerante	Tipo	R404a	R404a	R404a	R404a
Controlo evaporador	CP/VE	VE	VE	VE	VE
Evaporador	ST/AF	AF	AF	AF	AF
Potência frigorífica	W/A	620 / 3	680 / 3,2	1200 / 6	1300 / 6,1
Largura	mm	995	1300	1935	2550
Profundidade	mm	885	885	885	885
Altura	mm	2010	2010	2010	2010
Peso líquido	kg	215	261	347	412

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos