

BLIZZARD

Caraterísticas principais:

- A ecologia alia-se à poupança energética para criar a vitrine mural de baixa temperatura BLIZZARD. Este modelo único revoluciona o modo de conceber a exposição de gelados e congelados.
- Modelo totalmente concebido de forma ecosustentável com iluminação LED, revestimento exterior isolado e possibilidade de ser encomendado com gás ecológico R744 C02.
- Grande superfície de exposição com 6 prateleiras reguláveis em altura com 460 cm de profundidade.
- Base removível para facilitar as reparações.
- EC Fan Motor: Ventilador Inverter para uma poupança no consumo e uma maior eficiência energética.



Portas em vidro duplo.



5 prateleiras com 48 cm de profundidade.



Vitrine mural ideal para a conservação a baixas temperaturas.

Características técnicas

Modelos		BLIZZARD 1P	BLIZZARD 2P	BLIZZARD 3P
Gama de temperatura	°C	-18/-16	-18/-16	-18/-16
Capacidade (bruta/líquida)	l	526/300	1166/700	1807/1000
Refrigeração	Estática/Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Descongelação	AUT/MAN	AUT	AUT	AUT
Classe climática	tipo	3	3	3
Condições ambientais	°C/%HR	25/60	25/60	25 /60
Compressor	(Tipo/n.º)	Hermético / 2	Hermético / 2	Hermético / 2
Refrigerante	tipo	R290	R290	R290
Tensão/fases	V/n.º	220/2	220/2	220/2
Potência elétrica	W/A	1000/4,8	2000/9,05	3000 /14,3
Largura	mm	670	1340	2010
Profundidade	mm	900	900	900
Altura	mm	2071	2071	2071
Peso líquido	kg	170	310	490

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos