

# Mobiliário supermercado

## Ilhas refrigeradas com tampa

# YALOS

### Caraterísticas principais:

- Ilha refrigerada disponível na versão bi-temperatura com painéis laterais panorâmicos de vidro que permitem uma ótima visibilidade do produto exposto.
- Luz LED que permite uma poupança considerável de energia.
- EC Fan Motor: Ventilador Inverter para uma poupança no consumo e uma maior eficiência energética.



Grande superfície de vidro para uma ótima visibilidade do produto exposto.



Ideal para merchandising.



Tampas de vidro duplo.



Perfis de proteção contra choques em cinzento.

### Características técnicas

| Modelos                  |              | YALOS 150                  | YALOS 210                  | YALOS 250                  |
|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gama de temperatura      | °C           | -18/-16 (BT)<br>-1/+5 (TN) | -18/-16 (BT)<br>-1/+5 (TN) | -18/-16 (BT)<br>-1/+5 (TN) |
| Capacidade bruta/líquida | lt           | 534/287                    | 779/418                    | 941/505                    |
| Refrigeração             | tipo         | Ventilada                  | Ventilada                  | Ventilada                  |
| Descongelação            | tipo         | Gas caliente               | Gas caliente               | Gas caliente               |
| Classe climática         | tipo         | 3                          | 3                          | 3                          |
| Condições ambientais     | °C/%HR       | 25/60                      | 25/60                      | 25 /60                     |
| Compressor               | (Tipo / n.º) | Hermético/2                | Hermético/2                | Hermético/2                |
| Refrigerante             | tipo         | R290                       | R290                       | R290                       |
| Alimentação              | V/nº/Hz      | 230/1/50                   | 230/1/50                   | 230/1/50                   |
| Potência elétrica        | W/A          | 1000/4,8                   | 1350/6,5                   | 1450/7                     |
| Largura                  | mm           | 1500                       | 2100                       | 2500                       |
| Profundidade             | mm           | 1040                       | 1040                       | 1040                       |
| Alto                     | mm           | 910                        | 910                        | 910                        |
| Peso líquido             | kg           | 187                        | 274                        | 316                        |

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos