

Vitrines geladaria

Vitrines geladaria

OLIMPICA

Caraterísticas principais:

- Vitrine de gelado de refrigeração ventilada com duplo circuito de ar para uma perfeita distribuição da temperatura.
- Descongelção automática por inversão de rotação.
- Maior espaço para os clientes graças à profundidade de 940 mm.
- Design vanguardista; o perfil dinâmico do montante ligado às diferentes bases destacam a sua adaptabilidade a qualquer espaço decorativo.
- Possibilidade de fornecer, mediante pedido, o sistema Pozzetto.



Design inovador e moderno.



Grande visibilidade do produto.

Características técnicas

Modelos		H125			H140		
		120	170	220	120	170	220
Temperatura do produto	°C	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14
Capacidade (bruta/líquida)	l	444/140	647/206	855/274	525/140	770/206	1020/274
Capacidade cuvetes 5 l	n.º	12	18	24	12	18	24
Refrigeração		Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Descongelção		Inversão ciclo					
Classe climática	tipo	7	7	7	7	7	7
Condições ambientais	°C/ %HR	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75
Compressor	(Tipo / n.º)	Hermético / 1	Hermético / 2	Hermético / 2	Hermético / 1	Hermético / 2	Hermético / 2
Refrigerante	tipo	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Alimentação	V / n.º / Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potência elétrica	W / A	1240 / 6	1720 / 3	2700 / 4,2	1240 / 6	1720 / 3	2700 / 4,2
Largura	mm	1168	1663	2156	1168	1663	2156
Profundidade	mm	940	940	940	940	940	940
Altura	mm	1255	1255	1255	1405	1405	1405
Peso líquido/bruto	kg	178	250	335	188	264	350

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos