


Linha de cozedura

Fornos de convecção digitais

MAGNIFICO

Caraterísticas principais:

- Fornos de convecção para uma aplicação tanto na gastronomia como na pastelaria. Controlo digital programável.
- Comando de uso inovador, simples e intuitivo. A placa de controlo eletrónico permite memorizar 99 receitas que podem ser atualizadas com uma pen USB. Permite programar nove fases de cozedura, controlar a humidade na câmara, programar 4 velocidades de ventilação, utilizar a sonda coração e cozinhar a baixa temperatura com a opção delta T.
- Câmara de cozedura construídas em AISI 304 com esquinas arredondadas para garantir a máxima higiene e limpeza.
- Pés com altura regulável.
- Porta com uma ampla superfície de vidro. “Canal de ar” para a ventilação do vidro exterior, que limita a temperatura sobre a superfície exterior.
- Fecho de porta a pressão e reabertura mediante desengate com uma posição; comando de plástico altamente resistente a impactos e a elevadas temperaturas.
- Junta de silicone introduzida na parte frontal da câmara de cozedura que garante a máxima estanquidade da porta evitando diminuições drásticas de temperatura.
- Bandeja removível de recolha de líquidos de condensação colocada sob a câmara. Aquecimento através de resistências circulares com elevada eficiência.
- Todos os modelos possuem inversor de rotação.



Estrutura de guias de série, intermutáveis e substituíveis, com uma distância entre bandejas de 74 mm.



Pés com altura regulável.

Características técnicas

Modelos		ELÉCTRICO					GÁS		
		MPE 423	MPE 523	MPE 5	MPE 7	MPE 10	MPG 5	MPG 7	MPG 10
Gama de temperatura	°C	+50/+280	+50/+280	+50/+280	+50/+280	+50/+280	+50/+280	+50/+280	+50/+280
Níveis de carga	n.º	4xGN 2/3	5xGN 2/3	5xGN 1/1	7xGN 1/1	10xGN 1/1	5xGN 1/1	7xGN 1/1	10xGN 1/1
		-	-	5x(60x40)	7x(60x40)	10x(60x40)	5x(60x40)	7x(60x40)	10x(60x40)
Tensão/Fases	V/n.º	220/2	220/2	380/3	380/3	380/3	220/2	220/2	220/2
Potência elétrica	Kw	2,6	3,3	6,3	9,6	12,6	0,3	0,6	0,6
Potência calorífica	kW	2,5	3	6	9	12	9,5	16	19
Distância entre guias	mm	70	74	74	74	74	74	74	74
Largura exterior	mm	647	600	870	870	870	870	870	870
Profundidade exterior	mm	609	688	748	748	748	786	786	786
Altura exterior	mm	532	603	603	783	983	700	879	1079
Largura câmara	mm	397	375	645	645	645	645	645	645
Profundidade câmara	mm	380	390	450	450	450	450	450	450
Altura câmara	mm	350	420	420	600	800	420	600	800
Peso líquido	kg	40	52	65	80	100	110	148	160

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos