


MAGNIFICO

Caraterísticas principais:

- Fornos mistos de convecção e vapor direto. Disponível na versão com controlo eletromecânico ou digital.
- Iluminação na câmara de cozedura. Porta com vidro duplo e ampla superfície de vidro.
- Canal de ar para a ventilação do vidro exterior. Pés com altura regulável.
- Inversor mecânico de rotação do ventilador. Válvula de borboleta.
- Versão digital com 99 programas memorizados. 9 fases de cozedura.
- Pré-aquecimento automático. Válvula de borboleta motorizada.
- Humidity Tuner: Controlo da humidade na câmara de cozedura.



Suportes de 5 ou 8 bandejas.



Estrutura de guias de série, intermutáveis e substituíveis, com uma distância entre bandejas de 74 mm.



Pés com altura regulável.

Características técnicas

Modelos		MME 52 MMG 52	ME 102 MMG 102	MDE 5 MDG 5	MDE 10 MDG 10
Gama de temperatura	°C	50 a 280°C	50 a 280°C	50 a 280°C	50 a 280°C
Níveis de carga	n.º	5 x (GN 1/1 - 60x40)	5 x (GN 1/1 - 60x40)	10 x (GN 1/1 - 60x40)	10 x (GN 1/1 - 60x40)
Tensão/fase	V/n.º	380/3	220/2	380/3	220/2
Potência calorífica	kW	6,3	0,3	12,6	0,6
Distância entre guias	mm	74	74	74	74
Altura exterior	mm	870	870	870	870
Profundidade exterior	mm	748	786	748	786
Altura exterior	mm	603	700	983	1079
Largura câmara	mm	645	645	645	645
Profundidade câmara	mm	450	450	450	450
Altura câmara	mm	420	420	800	800
Peso líquido	kg	65	110	100	160

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos