


## KOMPATTO

### Caraterísticas principais:

- Aquecimento da câmara de cozedura através de resistências em INCOLOY de alta eficiência.
- Sistema de substituição rápida do ar.
- Modelos KT e KH: METEO SYSTEM (PATENTEADO) para o controlo da humidade na câmara de cozedura. Velocidade do ventilador ajustável para 6 posições (3 posições nos modelos KP).
- Porta com vidro duplo, ventilado e que se pode abrir para a limpeza.
- Iluminação da câmara de cozedura com lâmpadas de halogéneo.
- Câmara de cozedura em aço AISI 304 com rebordos arredondados e pés reguláveis em altura.
- Sistema automático de lavagem integrado em todos os modelos.
- Sonda coração de série para os modelos KT e 9 fases de programação com a gestão de parâmetros da temperatura da câmara, da temperatura da sonda coração (modelos KT e KH), tempo e humidade.
- Porta USB para carregar e guardar receitas e para atualizar o firmware.
- Puerta DX/SX.
- Modelos KT e KH: receitas previamente carregadas.
- Cozedura a baixa temperatura desde os 30 °C para os modelos KH e a partir dos 50° para os KT e KP.



Suporte padrão.



Resistências Incoloy de elevada eficiência.



Câmara de cozedura em aço AISI 304.

### Características técnicas

Modelos		KP061W	KP0623W	KP101W	KT061W	KT0623W	KT101W	KH061W	KH0623W	KH061W
Gama de temperatura	°C	+50/+280	+50/+280	+50/+280	+50/+300	+50/+300	+50/+300	+30/+300	+30/+300	+30/+300
Níveis de carga	n.º	6xGN 1/1	6xGN 2/3	10xGN 1/1	6xGN 1/1	6xGN 2/3	10xGN 1/1	6xGN 1/1	6xGN 2/3	6xGN 1/1
Tensão/Fases	V/n.º	380/3	380/3	380/3	380/3	380/3	380/3	380/3	380/3	380/3
Potência elétrica	kW	6,9	4,7	13,8	6,9	4,7	13,8	7,9	5,7	7,9
Potência calorífica	KW	6,6	4,4	13,2	6,6	4,4	13,2	6,6	4,4	6,6
Distância mín. entre bandejas	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Largura exterior	mm	519	519	519	519	519	519	519	519	519
Profundidade exterior	mm	803	628	803	803	628	803	803	628	803
Altura exterior	mm	770	770	1010	770	770	1010	770	770	770
Largura câmara	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Profundidade câmara	mm	540	365	540	540	365	540	540	365	540
Altura câmara	mm	370	370	610	370	370	610	370	370	370
Peso líquido	Kg	92	77	110	92	77	110	92	77	92

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos