

Congeladores horizontais

Tampa de vidro de correr

VIC CSV

Características principais:

- Interior da cuba em chapa galvanizada e plastificada branca que impede a oxidação e otimiza o isolamento do frio.
- Isolamento com uma espessura de 72,5 mm que favorece a redução do consumo energético.
- As portas de correr deslizam sobre um caixilho de plástico moldado por injeção líder de mercado.
- Cestas incluídas.

Equipamentos da classe climática 7 e com classificação de temperatura L1, o máximo oferecido hoje no mercado.



Termóstato incluído.



Possibilidade de incluir fechaduras (opcional).



Possibilidade de incluir cestas para uma melhor exposição do produto (opcional).

Características técnicas

Modelos		VIC 150 CSV	VIC 220 CSV	VIC 330 CSV	VIC 440 CSV
Volume	l (total/líquido)	149/112	259/208	356/284	447/358
Gama temperatura	°C	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Qtd. máxima de cestas	n.º	2	3	4	5
Classe climática		7	7	7	7
Classificação temperatura		L1	L1	L1	L1
Descongelação	MAN/AUT	Manual	Manual	Manual	Manual
Tensão/Fases	V/n.º	220/2	220/2	220/2	220/2
Potência elétrica	W	149	169	199	265
Consumo elétrico	Kwh/24h	1,12	1,32	1,47	2,3
Refrigerante	tipo	R290	R290	R290	R290
Condensação	tipo	Skin+fan	Skin+fan	Skin+Fan	Skin+Fan
Evaporador	ST/AF/W	ST	ST	ST	ST
Largura exterior	mm	682	1002	1252	1502
Profundidade exterior	mm	651	651	651	651
Altura exterior	mm	852	852	852	852
Peso líquido/bruto	Kg	50/57	63/71	73/85	87/100
Cestas de origem	n.º	2	3	4	5

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos