

Armários de serviço

Garrafeiras

BTL

Características principais:

- Interior e exterior completamente em aço inoxidável. Fabricados com poliuretano sem CFC com uma densidade de 42 kg/m³.
- Tampas de correr para um fácil acesso ao produto.
- Unidade de condensação ventilada e evaporador de perímetro nas quatro paredes para uma distribuição ideal do frio.
- Elevação possível da tampa para facilitar a limpeza.



Garrafeiras de 2, 3 e 4 portas.



Todos os modelos incluem abre garrafas de série.



Tampas de correr para um fácil acesso ao produto.

Características técnicas

Modelos		BTL 1000	BTL 1500	BTL 2000
Classe climática	tipo	4	4	4
Capacidade líquida	l	248	410	560
Descongelação	AUT/MAN	Manual	Manual	Manual
Refrigerante	tipo	R134A	R134A	R134A
Tensão/Frequência	V/n.°/Hz	220/2	220/2	220/2
Intervalo temperatura	°C	0 a 6	0 a 6	0 a 6
Condensador		Permutador tubular com ventilador		
Evaporador		Permutador sem ventilador		
Luz interior		Não	Não	Não
Tipo de porta		Deslizante	Deslizante	Deslizante
Termóstato		Mecânico	Mecânico	Mecânico
Rodas e pés		4 pés ajustáveis	4 pés ajustáveis	6 pés ajustáveis
Largura	mm	1000	1500	2000
Profundidade	mm	567	567	567
Altura	mm	850	850	850

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos