

Vitrines geladaria

Vitrines tropicalizadas

ISETTA TP

Caraterísticas principais:

- Vitrines tropicalizadas com evaporador estático e equipamento frigorífico potenciado testado na classe climática 4+ (35 °C e 70% HR) para proporcionar ótimas prestações frigoríficas inclusivamente em condições ambiente desfavoráveis.
- Inclui ponto de iluminação, rodas duplas articuladas e kit de suporte para cuvetes de 5 l.




Incluem cuba de reserva acessível pela parte posterior (exceto Isetta 4 S TP/LX TP).



Sistema de fecho com tampa posterior rebatível em metacrilato transparente.



Cuba de exposição com capacidade para colocar uma segunda fila de cuvetes de 5 l. 3.2.5.2



Inclui kit de suportes em aço inox para a colocação de cuvetes de 5 l.

Características técnicas

Modelos		ISETTA 4	ISETTA 6R	ISETTA 7R	ISETTA 9R	ISETTA 12R
Gama temperatura	°C	-16/-14	-16/-14	-16/-14	-16/-14	-16/-14
Capac. reserva (cuvete 5 l)	n.º	-	8	12	14	20
Descongelação (exp./reserva)	AUT/MAN	AUT	AUT/MAN	AUT/MAN	AUT/MAN	AUT/MAN
Capac. cuvetes 5 l (sup.+inf.)	n.º	4+4	6+6	7+7	9+9	12+12
Tensão/Fases	V/n.º	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2
Pot. elétrica (func./descong.)	W	450/810	590/810	590/820	680/1210	940/1370
Intensidade absorvida	A	3,2/3,7	4,1/3,7	4,5/4,9	3,5/5,2	4,9/7
Potência frigorífica	W	410	610	720	954	954/228
Refrigerante	tipo	R404	R404	R404	R404	R404
Controlo evaporador	CP/VE	CP	CP	CP	CP	CP
Condensação	ST/AF/W	AF	AF	AF	AF	AF
Evaporador	ST/AF	ST	ST	ST	ST	ST
Largura	mm	824	1184	1354	1659	2119
Profundidade	mm	760	800	800	800	800
Altura	mm	1176	1176	1176	1176	1176
Peso líquido/bruto	kg	69/87	97/119	102/130	160/192	217/250

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos