

# SÉRIE GASTRO

## PROFUNDIDADE 700

### CONSERVAÇÃO



| Modelos     | Condensação  |  |  |  | COM GRUPO  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|             | GASTRO 2 P   | GASTRO 3 P   | GASTRO 4 P   | GASTRO 5 P   | GASTRO 2 PBT   | GASTRO 3 PBT   |
| Código      | 0YMC0045   | 0YMC0050   | 0YMC0055   | 0YMC0060   | 0YMC0185   | 0YMC0190   |
| Equipamento | 2 portas<br>1 prat. de rede<br>por porta<br>1 comp. neutro | 3 portas<br>1 prat. de rede<br>por porta<br>1 comp. neutro | 4 portas<br>1 prat. de rede<br>por porta<br>1 comp. neutro | 5 portas<br>1 prat. de rede<br>por porta<br>1 comp. neutro | 2 portas<br>1 prat. de rede<br>por porta<br>1 comp. neutro | 3 portas<br>1 prat. de rede<br>por porta<br>1 comp. neutro |
| Volume      | 241  | 365  | 489  | 619  | 241  | 365  |

### Acessórios

Código

### Prateleira rede adicional GASTRO

0YMC9010

### Guias Gastronorm

0YMC9020

### POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES



### Características técnicas

| Modelos                          |         | GASTRO 2P | GASTRO 3P | GASTRO 4P | GASTRO 5P | GASTRO 2PBT | GASTRO 3PBT |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Volume                           | l       | 241       | 365       | 489       | 614       | 241         | 365         |
| Gama temperatura                 | °C      | -2/+4     | -2/+4     | -2/+4     | -2/+4     | -15/-20     | -15/-20     |
| Descongelamento                  | AUT/MAN | AUT       | AUT       | AUT       | AUT       | AUT         | AUT         |
| Tensão/Fases                     | V/n.º   | 220/2     | 220/2     | 220/2     | 220/2     | 220/2       | 220/2       |
| Potência elétrica                | C/G-S/G | 237/30    | 280/60    | 383/60    | 450/90    | 390         | 550         |
| Pot. frigorífica (-10 °C/+32 °C) | W       | 245/296   | 296/393   | 393/434   | 434/543   | 1/4         | 3/8         |
| Refrigerante                     | tipo    | R134A     | R134A     | R134A     | R134A     | R404A       | R404A       |
| Controlo evaporação              | CP/VE   | CP/VE     | CP/VE     | CP/VE     | CP/VE     | CP          | CP          |
| Condensação                      | ST/AF/W | AF        | AF        | AF        | AF        | AF          | AF          |
| Evaporador                       | ST/AF   | ST/AF     | ST/AF     | ST/AF     | ST/AF     | AF          | AF          |
| Largura                          | mm      | 1320      | 1755      | 2190      | 2625      | 1380        | 1845        |
| Profundidade                     | mm      | 700       | 700       | 700       | 700       | 700         | 700         |
| Altura                           | mm      | 950       | 950       | 950       | 950       | 950         | 950         |
| Peso líquido/bruto               | kg      | 189/200   | 217/225   | 251/265   | 285/300   | 175/195     | 205/227     |
| Prateleira de rede por porta     | n.º     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1           |

Consultar stock disponível