

Mural refrigerado para fruta e legumes

CADÍ FV

Características principais:

- 3 estantes de metal ajustáveis em altura com espelho e expositores de preços equipados de série.
- Partes laterais de ABS de 40 mm e em vidro para maximizar a visibilidade.
- Luz LED incluída.
- Painel de controlo eletrónico.
- Descongelação automática.
- Botão de ativação e desativação de acesso fácil.
- Permutador de bobina em aço inoxidável.
- Cortina de noite manual.
- Proteção contra impactos de série.



Luz LED incluída.



Proteção contra impactos de série.



Botão de ativação e desativação.

Características técnicas

Modelos		CADÍ FV 980 CADÍ FV INOX 980	CADÍ FV 1280 CADÍ FV INOX 1280	CADÍ FV 1580 CADÍ FV INOX 1580	CADÍ FV 2480 CADÍ FV INOX 2480
Capacidade líquida	m ³	0,67	0,89	1,11	1,77
Superfície de exposição	m ²	1,58	2,1	2,63	4,2
Intervalo de temperatura	°C	+2/+4 e +4/+8	+2/+4 e +4/+8	+2/+4 e +4/+8	+2/+4 e +4/+8
Classe de temperatura	Tipo	H	H	H	H
Classificação energética	Tipo	3	3	3	3
Potência frigorífica	kW	1,74	1,74	1,94	3,08
Temperatura de evaporação	°C	-10	-10	-10	-10
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo elétrico	kWh/24 h	26,15	26,34	30,19	52,32
Refrigerante	Tipo	R404A	R404A	R404A	R404A
Controlo evaporador	Tipo	VE	VE	VE	VE
Medidas	mm	980 x 750 x 2020	1280 x 750 x 2020	1580 x 750 x 2020	2480 x 750 x 2020
Peso líquido	kg	136	174	211	324
Estantes de série	n.º	3	3	3	3

MURAL REFRIGERADO PARA FRUTA E LEGUMES

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



CADÍ FV

Modelos	CADÍ FV 980	CADÍ FV 1280	CADÍ FV 1580	CADÍ FV 2480
Código	OLSL0069	OLSL0070	OLSL0071	OLSL0072

Modelos	CADÍ FV INOX 980	CADÍ FV INOX 1280	CADÍ FV INOX 1580	CADÍ FV INOX 2480
Código	OLSL0073	OLSL0074	OLSL0075	OLSL0076

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.