

Vitrines refrigeradas plug-in

CANIGÓ

Características principais:

- Vidro reto.
- Reserva refrigerada com portas de série.
- Abertura de vidro no sentido descendente.
- Laterais ABS 40 mm.
- Luz LED incluída.
- Descongelação automática.
- Botão de ativação e desativação.
- Permutador de bobina em aço inoxidável.



Vidro RETO.



Laterais ABS 40 mm.

Características técnicas

Modelos		CANIGÓ 1017	CANIGÓ1500	CANIGÓ1955	CANIGÓ 2580
Capacidade líquida	m ³	1,39	2,05	2,68	3,53
Superfície de exposição	m ²	0,67	1,01	1,33	1,78
Intervalo de temperatura	°C	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4
Classe de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Classificação energética	Tipo	3	3	3	3
Potência frigorífica	kW	0,32	0,52	0,67	1,05
Temperatura de evaporação	°C	-10	-10	-10	-10
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo elétrico	kWh/24 h	6,57	9,61	13,27	19,56
Refrigerante	tipo	R404A	R404A	R404A	R404A
Controlo evaporador	tipo	CP	CP	CP	CP
Largura, sem laterais	mm	937	1420	1875	2500
Largura, com laterais	mm	1017	1500	1955	2580
Profundidade	mm	1080	1080	1080	1080
Altura	mm	1268	1268	1268	1268
Peso líquido	kg	108	163	216	288



VITRINES DE SERVIÇO SEMIESTÁTICAS

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



M1

M2



NOVO



CANIGÓ

Modelos	CANIGÓ 1017	CANIGÓ 1500	CANIGÓ 1955	CANIGÓ 2580
Código	OLSL0046	OLSL0047	OLSL0048	OLSL0049

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.