

Vitrines refrigeradas plug-in

CERVINO

Características principais:

- Vidro reto.
- Reserva refrigerada com portas de série.
- Plano de trabalho em aço inoxidável.
- Laterais ABS 40 mm.
- Luz LED incluída.
- Descongelação automática.
- Botão de ativação e desativação.
- Permutador de bobina em aço inoxidável.
- Proteção contra impactos de série.



Vidro reto.



Modelo FAST 160. Altura útil de lavagem de 365mm.



Proteção contra impactos.

Características técnicas

Modelos		CERVINO 1017	CERVINO 1500	CERVINO 1955	CERVINO 2580
Superfície de exposição	m ²	0,53	0,8	1,06	1,41
Intervalo de temperatura	°C	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4
Classe de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Classificação energética	Tipo	3	3	3	3
Potência frigorífica	kW	0,32	0,52	0,67	1,05
Temperatura de evaporação	°C	-10	-10	-10	-10
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo elétrico	kWh/24 h	6,57	9,61	13,27	19,56
Refrigerante	Tipo	R404A	R404A	R404A	R404A
Controlo evaporador	Tipo	CP	CP	CP	CP
Largura, sem laterais	mm	937	1420	1875	2500
Largura, com laterais	mm	1017	1500	1955	2580
Profundidade	mm	890	890	890	890
Altura	mm	1275	1275	1275	1275
Peso líquido	kg	120	173	223	292

VITRINES REFRIGERADAS PLUG-IN

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



M1

M2



NOVO



CERVINO

Modelos	CERVINO 1017	CERVINO 1500	CERVINO1955	CERVINO 2580
Código	OLSL0038	OLSL0039	OLSL0040	OLSL0041

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.