

Vitrines refrigeradas plug-in

EVEREST

Características principais:

- Vidro curvo com abertura no sentido descendente.
- Reserva refrigerada com portas de série.
- Plano de trabalho em aço inoxidável.
- Laterais ABS 40 mm.
- Luz LED incluída.
- Descongelação automática.
- Botão de ativação e desativação.
- Permutador de bobina em aço inoxidável.
- Proteção contra impactos de série.



Vidro curvo



Laterais ABS 40 mm



Proteção contra impactos de série

Características técnicas


Modelos		EVEREST 1017	EVEREST 1500	EVEREST 1955	EVEREST 2580
Superfície de exposição	m ²	0,67	1,01	1,33	1,78
Intervalo de temperatura	°C	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4
Classe de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Classificação energética	Tipo	3	3	3	3
Potência frigorífica	kW	0,32	0,52	0,67	1,05
Temperatura de evaporação	°C	-10	-10	-10	-10
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo elétrico	kWh/24 h	6,57	9,61	13,27	19,56
Refrigerante	Tipo	R404A	R404A	R404A	R404A
Controlo evaporador	Tipo	CP	CP	CP	CP
Largura, sem laterais	mm	937	1420	1875	2500
Largura, com laterais	mm	1017	1500	1955	2580
Profundidade	mm	1080	1080	1080	1080
Altura	mm	1268	1268	1268	1268
Peso líquido	kg	120	171	218	284

VITRINES DE SERVIÇO SEMIESTÁTICAS

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



M1 M2



NOVO



Modelos	EVEREST 1017	EVEREST 1500	EVEREST 1955	EVEREST 2580
Código	OLSL0042	OLSL0043	OLSL0044	OLSL0045

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.