

Vitrines refrigeradas plug-in

KEA

Características principais:

- Vidro reto com abertura no sentido ascendente.
- Reserva refrigerada.
- Plano de trabalho em aço inoxidável.
- Laterais com acabamentos em lâmina de aço inoxidável.
- Luz LED incluída.
- Descongelação automática.
- Botão de ativação e desativação.
- Permutador de bobina em aço inoxidável.



Vidro reto.



Laterais ABS 40 mm.

Características técnicas

Modelos		KEA 1017	KEA 1500	KEA 1955	KEA 2580	KEA 2892	KEA 3205	KEA 3830
Capacidade líquida	m ³	1,33	1,96	2,55	3,37	3,78	4,18	5
Superfície de exposição	m ²	0,75	1,14	1,5	2	2,25	2,5	3
Intervalo de temperatura	°C	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4
Classe de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Classificação energética	Tipo	3	3	3	3	3	3	3
Potência frigorífica	kW	0,32	0,52	0,67	1,05	1,13	1,28	1,5
Temperatura de evaporação	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo elétrico	kWh/24 h	6,50	9,53	13,13	21,86	21,86	24,19	24,77
Refrigerante	Tipo	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Controlo evaporador	Tipo	CP	CP	CP	CP	CP	VE	VE
Largura, sem laterais	mm	937	1420	1875	2500	2812	3125	3750
Largura, com laterais	mm	1017	1500	1955	2580	2892	3205	3830
Profundidade	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Altura	mm	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209
Peso líquido	kg	147	202	255	327	362	398	470

VITRINES REFRIGERADAS PLUG-IN

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



M1 M2



KEA

Modelos	KEA 1017	KEA 1500	KEA 1955	KEA 2580	KEA 2892	KEA 3205	KEA 3830
Código	OLSL0050	OLSL0051	OLSL0052	OLSL0053	OLSL0054	OLSL0055	OLSL0056

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.