

Equipamentos frigoríficos

Split BT

PRODUCTO
PREMIUM

LBK

Características principais:

- Equipamento split bi-bloco.
- Intervalo de temperatura -18 °C/-25 °C.
- Aplicação frio negativo.
- Compressor hermético (modelos LBH) e semi-hermético (modelos LBS).
- Placa eletrônica com painel de controlo independente.
- Válvula de expansão termostática.
- Recipiente com separador de líquido.
- Descongelação por resistências elétricas.
- Evaporação automática da água de condensação.
- Luz de série para os modelos até 4930 W de potência frigorífica.
- Pressostato alta e baixa pressão de série.
- Válvula solenóide na linha de líquido.

Ver dimensões no final desta secção.

Tabela de seleção rápida

Modelo	M ³
LBKH1100	3,5
LBKH1120	5
LBKH1170	6,5
LBKH2170	11
LBKH2200	15
LBKH2250	19,5
LBKH3250	23
LBKH3300	27,5
LBKH3400	35
LBKH3301	27,5
LBKH3401	35
LBKH4450	49
LBKH5450	61
LBKH5500	61
LBKH6600	122
LBKH6800	134

Características técnicas

Modelos		LBKH1100	LBKH1120	LBKH1170	LBKH2170	LBKH2200	LBKH2250	LBKH3250	LBKH3300
Temperatura	°C	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Alimentação elétrica	V/n.°/Hz	230 V/1/50 Hz	230 V/1/50 Hz	230 V/1/50 Hz	230 V/1/50 Hz	400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz
Intensidade máx.	A	5,5	7,1	8,7	9,3	3,7	5,4	5,7	5,4
Volume	m ³	3,5	5	6,5	11	15	19,5	23	27,5
Tipo de instalação	Tipo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo
Peso unidade interior	kg.	9	9	9	16	16	16	24	24
Peso unidade exterior	kg.	50	52	52	63	65	65	85	85
Potência frigorífica	W	850	1030	1130	1620	2050	2270	2440	2710
Diâmetro aspiração	pol.	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
Diâmetro líquido	pol.	5/16"	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

Modelos	LBKH1100	LBKH1120	LBKH1170	LBKH2170	LBKH2200	LBKH2250	LBKH3250	LBKH3300
Código	ONTB0151	ONTB0152	ONTB0153	ONTB0154	ONTB0155	ONTB0156	ONTB0157	ONTB0158

Potência calculada para temp. ext. +32 °C

Volumes indicados para isolamento de 100 mm, piso isolado e temperatura interior de -18 °C

Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

SPLIT BT

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



NOVO



LBK

LBKH3400	LBKH3301	LBKH3401	LBKH4450	LBKH5450	LBKH5500	LBKH6600	LBKH6800
-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25
400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz	400 V/3/50 Hz
7	5,2	6,8	8	8,4	10,8	16,7	21,7
35	27,5	35	49	61	61	122	134
No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo
24	40	40	46	50	54	70	90
87	98	121	126	96	96	196	198
3140	2710	3300	3930	4280	5280	8010	10020
3/4"	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"	1-1/8"	1-1/8"
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"

LBKH3400	LBKH3301	LBKH3401	LBKH4450	LBKH5450	LBKH5500	LBKH6600	LBKH6800
ONTB0159	ONTB0160	ONTB0161	ONTB0162	ONTB0163	ONTB0164	ONTB0165	ONTB0166

⌚ Consulte o stock disponível de todos os modelos

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.