

## Equipamentos frigoríficos

# Split TN

PRODUCTO  
PREMIUM

# LBN

### Características principais:

- Equipamento split bi-bloco.
- Intervalo de temperatura -5 °C/+ 5 °C.
- Aplicação frio positivo.
- Compressor hermético (modelos LBH) e semi-hermético (modelos LBS).
- Placa eletrónica com painel de controlo independente
- Válvula de expansão termostática.
- Recipiente com separador de líquido.
- Descongelação por resistências elétricas.
- Evaporação automática da água de condensação.
- Luz de série para os modelos até 4930 W de potência frigorífica.
- Pressostato alta e baixa pressão de série.
- Válvula solenóide na linha de líquido.

Ver dimensões no final desta secção.

### Tabela de seleção rápida

Modelo	M <sup>3</sup>
LBNH1050	6,5
LBNH1060	7,5
LBNH1075	9,5
LBNH2100	11,5
LBNH2122	20,5
LBNH2120	20,5
LBNH3150	35,5
LBNH3200	41,5
LBNH3151	35,5
LBNH3201	41,5
LBNH4250	58
LBNH5250	68
LBNH5300	86
LBNH6350	106
LBNH6450	127

### Características técnicas

Modelos		LBNH1050	LBNH1060	LBNH1075	LBNH2100	LBNH2122	LBNH2120
Temperatura	°C	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
Potência elétrica	W	750	960	1200	1550	1600	1550
Tipo de instalação	Tipo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo
Volume	m <sup>3</sup>	6,5	F	9,5	11,5	20,5	20,5
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alimentação elétrica	V/n.º/ Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Intensidade máx.	A	4,7	6,0	7,5	9,6	9,6	3,3
Peso unidade interior	kg	9	9	9	16	16	16
Peso unidade exterior	kg	41	41	44	62	62	62
Potência frigorífica	W	1300	1470	1800	2690	3020	2970
Diâmetro aspiração	pol.	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Diâmetro líquido	pol.	5/16"	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	3/8"

Potência calculada para temp. ext. +32 °C

Volumes indicados para isolamento de 60 mm, piso isolado e temperatura interior de 5 °C

Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

SERVIÇOS OPCIONAIS\*



**NOVO**



LBN

**Modelos**

Código

<b>LBNH1050</b>	<b>LBNH1060</b>	<b>LBNH1075</b>	<b>LBNH2100</b>	<b>LBNH2122</b>	<b>LBNH2120</b>	<b>LBNH3150</b>	<b>LBNH3200</b>
ONTB0101	ONTB0102	ONTB0103	ONTB0104	ONTB0105	ONTB0106	ONTB0107	ONTB0108
<b>LBNH3151</b>	<b>LBNH3201</b>	<b>LBNH4250</b>	<b>LBNH5250</b>	<b>LBNH5300</b>	<b>LBNH6350</b>	<b>LBNH6450</b>	
ONTB0109	ONTB0110	ONTB0111	ONTB0112	ONTB0113	ONTB0114	ONTB0115	

LBNH3150	LBNH3200	LBNH3151	LBNH3201	LBNH4250	LBNH5250	LBNH5300	LBNH6350	LBNH6450
-5/+5°	-5/+5°	-5/+5°	-5/+5°	-5/+5°	-5/+5°	-5/+5°	-5/+5°	-5/+5
2300	2230	2400	2330	3090	3270	4170	5420	6890
No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo
35,5	41,5	35,5	41,5	58	68	86	106	127
R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
4,8	5	4,6	4,8	6,4	6,8	8,6	11,2	14,3
24	24	40	40	46	50	54	70	96
75	77	81	88	104	85	87	169	171
4160	4670	4160	4930	5700	6400	8060	10300	7/8"
5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	7/8"	1/2"
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"

🕒 Consulte o stock disponível de todos os modelos

\*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.