

Equipamentos frigoríficos

Split BT - Evaporador inclinado

PRODUCTO
PREMIUM

LSK

Características principais:

- Equipamentos split.
- Intervalo de temperatura -25 °C/-18 °C.
- Compressão hermética.
- Expansão por capilar.
- Descongelação por resistências elétricas.
- Evaporação automática da água de condensação.
- Pré-instalação da iluminação.
- Cabo de resistência para a porta.
- Cabo para ligação do evaporador e condensação com conectores rápidos.
- Pressostato alta e baixa pressão de série.
- Painel de controlo independente.
- R404A pré-carregado.

Ver dimensões no final desta secção.

Tabela de seleção rápida

Modelo	M ³
LSK1100	3,5
LSK1120	5
LSK1170	6,5
LSK2170	11
LSK2200	15
LSK2250	19,5
LSK3250	23
LSK3300	27,5
LSK3400	35

Características técnicas

Modelos		LSK1100	LSK1120	LSK1170	LSK2170	LSK2200	LSK2250
Temperatura	°C	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
Potência frigorífica	W	890	1150	1400	1500	1800	2600
Instalação	Tipo	No solo					
Volume	m ³	3,5	5	6,5	11	15	19,5
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alim. elétrica	V/n.°/ Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Potência elétrica	W	890	1150	1400	1800	2600	2270
Intensidade máx.	A	5,5	7,1	8,7	9,3	3,7	5,4
Peso unidade interior	kg	9	9	9	16	16	16
Peso unidade exterior	kg	50	52	52	63	65	65
Diâmetro aspiração	pol.	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Diâmetro líquido	pol.	5/16"	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	3/8"

Potência calculada para temp. ext. +32 °C

Volumes indicados para isolamento de 100 mm, piso isolado e temperatura interior de -18 °C

Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

SPLIT BT - EVAPORADOR INCLINADO

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



NOVO



LSK

Modelos	LSK1100	LSK1120	LSK1170	LSK2170	LSK2200	LSK2250	LSK3250	LSK3300	LSK3400
Código	ONTB0083	ONTB0084	ONTB0085	ONTB0086	ONTB0087	ONTB0088	ONTB0089	ONTB0090	ONTB0091

LSK2250	LSK3250	LSK3300	LSK3400
-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
2600	2750	2600	3400
No solo	No solo	No solo	No solo
19,5	23	27,5	35
R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
5,4	5,7	5,4	7
16	24	24	24
65	85	85	87
2270	2440	2710	3140
5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.