

Split TN - Evaporador inclinado

PRODUCTO
PREMIUM

LSN

Características principais:

- Equipamentos split.
- Intervalo de temperatura: -5 °C/+ 5 °C.
- Aplicação frio positivo.
- Compressão hermética.
- Expansão por capilar.
- Descongelação por resistências elétricas.
- Evaporação automática da água de condensação.
- Iluminação da câmara frigorífica.
- Cabo de resistência para a porta.
- Cabo para ligação do evaporador e condensação com conectores rápidos.
- Pressostato alta e baixa pressão de série.
- Painel de controlo independente.
- R404A pré-carregado.

Ver dimensões no final desta secção.

Tabela de seleção rápida

Modelo	M ³
LSN1050	6,5
LSN1060	7,5
LSN1075	9,5
LSN2100	11,5
LSN2122	20,5
LSN2120	20,5
LSN3150	35,5
LSN3200	41,5

Características técnicas

Modelos		LSN1050	LSN1060	LSN1075	LSN2100	LSN2122	LSN2120	LSN3150	LSN3200
Temperatura	°C	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
Potência elétrica	W	750	960	1200	1550	1600	1550	2300	2400
Instalação	Tipo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo
Volume	m ³	6,5	7,5	9,5	11,5	20,5	20,5	35,5	41,5
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alimentação elétrica	V/n. °/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potência frigorífica	W	1220	1370	1700	2500	2820	2770	3900	4320
Intensidade máx.	A	4,7	6,0	7,5	9,6	9,6	3,3	4,8	5
Peso unidade interior	kg	9	9	9	16	16	16	24	24
Peso unidade exterior	kg	41	41	44	62	62	62	75	77
Diâmetro aspiração	pol.	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Diâmetro líquido	pol.	5/16"	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

Potência calculada para temp. ext. +32 °C

Volumes indicados para isolamento de 60 mm, piso isolado e temperatura interior de 5 °C

Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

SPLIT TN - EVAPORADOR INCLINADO

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



Colocação em
funcionamento



Garantia total



Formação

NOVO



LSN

Modelos	LSN1050	LSN1060	LSN1075	LSN2100	LSN2122	LSN2120	LSN3150	LSN3200
Código	ONTB0067	ONTB0068	ONTB0069	ONTB0070	ONTB0071	ONTB0072	ONTB0073	ONTB0074

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.