

Cocção

Placas portáteis a gás

PL006

Características principais:

- Estrutura construída em aço inoxidável com compartimento de recolha de gordura.
- Placa lisa de cozedura em aço de 6 mm.
- Orifício frontal que permite a ligação manual em todos os modelos.
- Placas dotadas de termopar para deteção de chama.
- Modelos preparados para trabalhar com gás natural (G20), gás butano (G30) ou gás propano (G31). Pré-determinado para GLP conversível para os restantes gases indicados.



Perfil lateral e traseiro de 30 mm para evitar possíveis salpicos.



Pés reguláveis em altura.

Características técnicas

Modelos		1PL006	2PL006	3PL006
Largura exterior	mm	425	625	825
Profundidade exterior	mm	480	480	480
Altura exterior	mm	260	260	260
Peso líquido/bruto	kg	13/14	18/19,5	25/27
Dimensões da placa	mm	380x370	580x370	780x370
Queimadores	n.º	1	2	3
Potência queimadores MG	kW	3,4	2,75 + 2,75	2,75 + 2,75 + 2,75
Consumo total G 30/31	Kg/h	0,268/0,264	0,434/0,426	0,651/0,63

PLACAS PORTÁTEIS A GÁS

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



Colocação em funcionamento



Garantia total



Formação

NOVO



3 PL006

Modelos

Código

1PL006

7MOF0000

2PL006

7MOF0001

3PL006

7MOF0002