

Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Vitrines refrigeradas plug-in


PEDRAFORCA

Características principais:

- Vidro curvo com abertura no sentido ascendente.
- Reserva refrigerada com portas de série.
- Plano de trabalho em aço inoxidável.
- Laterais ABS 40 mm.
- Luz LED incluída.
- Descongelamento automática.
- Botão de ativação e desativação.
- Permutador de bobina em aço inoxidável.
- Proteção contra impactos de série.



Vidro curvo.



Plano de trabalho em aço inoxidável.



Laterais ABS 40 mm.



Proteção contra impactos de série.

Características técnicas

Modelos		PEDRAFORCA 1000	PEDRAFORCA 1420	PEDRAFORCA 1875	PEDRAFORCA 2500	PEDRAFORCA 2812	PEDRAFORCA 3125	PEDRAFORCA 3750
Superfície de exposição	m ²	0,75	1,14	1,50	2,00	2,25	2,50	3,00
Intervalo de temperatura	°C	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4
Classe de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Classificação energética	Tipo	3	3	3	3	3	3	3
Potência frigorífica	kW	0,32	0,52	0,67	1,05	1,13	1,28	1,50
Temperatura de evaporação	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Alimentação elétrica	V/n.°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo de energia	kWh/24 h	6,498	9,534	13,128	21,864	21,864	24,192	24,768
Refrigerante	Tipo	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Largura, sem laterais	mm	937	1420	1875	2500	2812	3125	3750
Largura, com laterais	mm	1017	1500	1955	2580			
Profundidade	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Altura	mm	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231
Peso	kg	120,39	171,10	218,88	284,50	317,26	350,13	415,75

VITRINES REFRIGERADAS PLUG-IN

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



PEDRAFORCA

Modelos	PEDRAFORCA 1000	PEDRAFORCA 1420	PEDRAFORCA 1875	PEDRAFORCA 2500	PEDRAFORCA 2812	PEDRAFORCA 3125	PEDRAFORCA 3750
Código	OLSL0000	OLSL0001	OLSL0002	OLSL0003	OLSL0004	OLSL0005	OLSL0006

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.