

## Mural refrigerado com portas

PRODUTO  
PREMIUM


# SHAPPHIRE

### Características principais:

- Mural vertical de ligação à corrente com temperatura positiva para exposição e venda de laticínios, enchidos, carne, fruta e legumes – classe de temperatura 3M2/3M1/3H.
- Refrigerante R290: natural, eficiente e sem impacto ambiental que, além de apresentar um elevado desempenho energético, reduz o consumo de eletricidade e as emissões de CO2 no meio ambiente.
- Portas rebatíveis de vidro duplo de baixa emissão.
- 4 estantes.
- Novo sistema de iluminação LED T5 de alta eficiência na cornija e nas laterais.
- Ventiladores de alta eficiência de série.
- Disponível em diversas cores.
- Cinzento (RAL 9006) de série.



Luz LED T5 de série.



Portas de vidro de baixa emissão.

### Características técnicas

Modelos		1250 - 3M1	1875 - 3M1	2500 - 3M1	1250 - 3M2	1875 - 3M2	2500 - 3M2
Sup. Exposição TDA	m <sup>2</sup>	1,59	2,38	3,18	1,59	2,38	3,18
Intervalo de temperatura	°C	0/+2	0/+2	0/+2	+3/+5	+3/+5	+3/+5
Classe de temperatura	tipo	M1	M1	M1	M2	M2	M2
Classificação energética	tipo	3	3	3	3	3	3
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	240/1/50	240/1/50	240/1/50	240/1/50	240/1/50	240/1/50
Potência elétrica (fun./descong.)	W	483/20	681/53	966/60	483/20	681/53	966/60
Refrigerante	tipo	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Controlo evaporador	tipo	CP	CP	CP	CP	CP	CP
Evaporador	tipo	AF	AF	AF	AF	AF	AF
Largura	mm	1250	1875	2500	1250	1875	2500
Profundidade	mm	850	850	850	850	850	850
Altura	mm	2010	2010	2010	2010	2010	2010
Estantes de série	N.º	4	4	4	4	4	4

## MURAL REFRIGERADO COM PORTAS

SERVIÇOS  
OPCIONAIS\*



NOVO



SAPPHIRE 1250 3M2  
Parte frontal vermelha opcional



Modelos	1250 - M1	1875 - M1	2500 - M1	1250 - M2	1875 - M2	2500 - M2
Código	OLDR0074	OLDR0075	OLDR0076	OLDR0051	OLDR0052	OLDR0053

Decorações opcionais	1250	1875	2500
Código	OLDR9015 + cor	OLDR9217 + cor	OLDR9226 + cor

\*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.