

Vitrines refrigeradas plug-in

TEIDE

Características principais:

- Vidro curvo com abertura no sentido descendente.
- Reserva refrigerada com portas de série.
- Plano de trabalho em aço inoxidável.
- Laterais ABS 40 mm.
- Luz LED incluída.
- Painel de controlo eletrónico.
- Descongelação automática.
- Botão de ativação e desativação.
- Permutador de bobina em aço inoxidável.
- Proteção contra impactos de série.



Vidro curvo.



Laterais ABS 40 mm.



Proteção contra impactos.

Características técnicas

Modelos		TEIDE 1017	TEIDE 1500	TEIDE 1955	TEIDE 2580
Superfície de exposição	m ²	0,53	0,8	1,06	1,41
Intervalo de temperatura	°C	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4
Classe de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Classificação energética	Tipo	3	3	3	3
Potência frigorífica	kW	0,32	0,52	0,67	1,05
Temperatura de evaporação	°C	-10	-10	-10	-10
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo elétrico	kWh/24 h	6,70	9,61	13,27	22,01
Refrigerante	Tipo	R404A	R404A	R404A	R404A
Controlo evaporador	Tipo	CP	CP	CP	CP
Largura, sem laterais	mm	937	1420	1875	2500
Largura, com laterais	mm	1017	1500	1955	2580
Profundidade	mm	890	890	890	890
Altura	mm	1275	1275	1275	1275
Peso líquido	kg	112	160	206	270

VITRINES SEMIESTÁTICAS

SERVIÇOS OPCIONAIS*



M1

M2



NOVO



TEIDE

Modelos	TEIDE 1017	TEIDE 1500	TEIDE1955	TEIDE 2580
Código	OLSL0034	OLSL0035	OLSL0036	OLSL0037

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.