

Equipamentos frigoríficos

Bi-blocos para conservação de vinhos

PRODUCTO
PREMIUM

WPY/WSY

Características principais:

- Bi-bloco para instalação no solo.
- Controlo de temperatura e humidade para conservação de vinho engarrafado.
- Intervalo de temperatura de +10 °C a +20 °C.
- Compressão hermética.
- Expansão capilar.
- Descongelamento.
- Evacuação da água condensada para o exterior.
- Painel de controlo independente.
- Modelos WPY com evaporador de teto.
- Modelos WSY com evaporador mural.

Ver dimensões no final desta secção.

Tabela de seleção rápida

Modelo	M³
WPY030	20
WPY050	31
WPY060	49
WPY075	83
WSY030	20
WSY050	37
WSY060	49
WSY075	83

Características técnicas

Modelos		WPY030	WPY050	WPY060	WPY075	WSY030	WSY050	WSY060	WSY075
Temperatura	°C	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20
Potência frigorífica	W	600	1000	1400	2000	600	1000	1400	2000
Instalação	Tipo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo	No solo
Volume	m³	20	31	49	83	20	37	49	83
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Intensidade máx.	A	6,3	8,6	11,4	13,6	7,0	7,7	11,8	12,4
Peso unidade interior	kg	13	13	19	19	13	13	19	19
Peso unidade exterior	kg	33	36	61	63	33	36	61	63
Diâmetro aspiração	pol.	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Diâmetro líquido	pol.	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"

Potência calculada para temp. ext. +32 °C
Volumes indicados para isolamento de 60 mm, piso isolado e temperatura interior de +20 °C
Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

BI-BLOCOS PARA CONSERVAÇÃO DE VINHOS

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



NOVO



WPY



WSY



Modelos	WPY030	WPY050	WPY060	WPY075	WSY030	WSY050	WSY060	WSY075
Código	ONTB0205	ONTB0206	ONTB0207	ONTB0208	ONTB0209	ONTB0210	ONTB0211	ONTB0213

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.