

DAITSU AIR - 2x1

ASD 9 U2i-DN - ASD 9 12 U11i-DN

A gama Daitso Air apresenta um novo **design compacto e elegante**, de suaves linhas que se adaptam indiscutivelmente a qualquer ambiente. A melhor solução para climatizar duas divisões, combinado uma unidade exterior com duas unidades interiores. Assim reduz-se o espaço necessário e o custo da instalação.

A destacar a importante poupança energética graças à avançada função “Energy Saving” que

garante um óptimo balanço entre consumo e conforto.

O acessório wifi permite ajustar e programar a temperatura desde qualquer lugar e qualquer dispositivo, através da aplicação Smart wifi. Assim, pode controlar o seu ar condicionado Daitso onde quer que esteja, oferecendo o controlo de temperatura ideal.

Daitso Air, sem complicações.



Controlo WIFI

A unidade interior pode ser controlada desde qualquer lugar via Smartphone ou Tablet através da aplicação **Smart WIFI**.*

Modelos			Unidades interiores		Unidade exterior
			ASD 9 Ui-DN	ASD 12 Ui-DN	DOSM 18 Ui-DN
Código sem wifi integrado			3NDA8401	3NDA8402	3NDA8406
Acessório wifi			3NDA9030	3NDA9030	-
Potência frigorífica		Kcal/h	2.150 (516~2.408)	2.752 (516~3.096)	4.471 (1.840~4.158)
		W	2.500 (600~2.800)	3.200 (600~3.600)	5.200 (2.140~4.836)
Potência calorífica		Kcal/h	2.408 (516~2.752)	2.924 (516~3.268)	4.643 (2.217~4.737)
		W	2.800 (600~3.200)	3.400 (600~3.800)	5.400 (2.579~5.510)
Rácio Poupança Energética	Frio/Calor		6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4
Classe energética	Frio/Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensão / Fases / Frequência		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio/Calor	kW	0,78 / 0,775	0,997 / 0,942	1,45 / 1,55
Intensidade absorvida	Frio/Calor	A	3,6 / 3,5	4,5 / 4,4	6,88 / 6,43
Alimentação elétrica			(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Interligação elétrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de ar da unid. interior	Min./Máx.	m³/h	210 / 480	290 / 560	-
Caudal de ar da unid. exterior	Máx.	m³/h	-	-	3.200
Nível de ruído da unid. interior	A/M/B/SQ	dB(A)	40 / 37 / 34 / 29	42 / 39 / 35 / 29	-
Nível de ruído da unid. exterior		dB(A)	-	-	56
Diâmetro dos tubos	Líquido-Gás	pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Distâncias máximas permitidas	Total/Vert.	m	-	-	20 / 10
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A	R410A
Pré-carga / Carga adicional		m-gr/m	-	-	5 / 20

*Nota: o controlo wifi das unidades Daitso Air 2x1 vende-se em separado.



R410A

ASD 9 U2i-DN - ASD 9 12 U11i-DN



Turbo



Swing



Desumid.



Light



Sleep



4 velocid.



Test



Reset



Auto fan



Arranque a quente



Defrosting Inteligente



Lock



Wifi



ASD 9-12 Ui-DN



9 kg



Largura	790 mm
Altura	275 mm
Profundidade	200 mm



DOSM 18 Ui-DN




51 kg



Largura	963 mm
Altura	700 mm
Profundidade	396 mm

Intervalo de Funcionamento



Combinações disponíveis 2x1

Modelos	ASD 9 U2i-DN	ASD 9 12 U11i-DN
Códigos	3NDA8400	3NDA8405